

Ausschreibungstexte ***hws-mobil!***

A) Dauerhaft eingebaute Bauteile

Wandprofil (WP)

Stahlprofil aus feuerverzinktem Stahl zum dauerhaften Einbau. Lieferung erfolgt mit Bohrschablone. Länge nach Kundenwunsch, maximal 1,30 Meter. Das Wandprofil ist im Lieferumfang Wandmodul enthalten. Dübel zur Befestigung des Wandmoduls sind nicht im Lieferumfang enthalten, da die Art der Dübel bauseits festgelegt werden muß.

Bodenhülse

Eisenguss feuerverzinkt zur kraftschlüssigen Befestigung des Stützenmoduls mit 3p-Technologie. Die Bodenhülse ist im Lieferumfang Stützenmodul enthalten.

B) Temporär eingebaute Bauteile

Wandmodul (WM)

Vormontiertes Bauteil aus feuerverzinktem Stahl, bestehend aus 2 miteinander verschraubten Stahlprofilen und separater Magnet-Gummi-Dichtung. Lieferung mit Schrauben zur Befestigung am Wandprofil.

Länge nach Kundenwunsch, maximal 1,30 Meter.

Stützenmodul mit 3p-Technologie (SM)

Hochwasserstütze aus feuerverzinktem Stahl. Komplett vormontiert bestehend aus Hochwasserstütze mit Grundprofil zur Aufnahme des Staublechs, Bodenhülse (feuerverzinkt), Bodendeckel (feuerverzinkt), Verbindungsstück aus Eisenguss (feuerverzinkt), 2 VA-Spannkegeln mit M 12 VA-Sechskantschraube und VA-Mutter.

Länge nach Kundenwunsch, maximal 1,30 Meter.

Stützensicherungsmodul (SSM) für Stützenmodul (SM)

Zwei miteinander über ein Scharnier verbundene Stahlprofile sowie ein höhenverstellbarer Stützenfuß, alle Bauteile aus feuerverzinktem Stahl.

Einschubmodul

Vormontiertes Bauteil aus feuerverzinktem Stahl, bestehend aus 2 miteinander verschraubten Stahlprofilen und dazwischen befindlicher Magnet-Gummidichtung.

Länge nach Kundenwunsch, maximal 1,30 Meter.

Staublech (SB)

Vorgewölbtes Staublech aus Stahl, verzinkt, mit Moosgummidichtung an der Unteseite und Kantenschutzprofil an der Oberseite. Standardabmessung (1,50 Meter Länge, maximal 1,30 Meter Höhe).

Sonderausführungen nach Absprache.